

TERACON

コンクリート製品案内

The Catalogue of Our Products

(一般製品)

株式会社 **テラコン**



INDEX

上ぶた式U型側溝(鉄筋コンクリートU型) J I S	1
上ぶた式U型側溝 ふた J I S	2
落ちふた式U型側溝 J I S	3
落ちふた式U型側溝 ふた J I S	4
地先境界ブロック	5
境界ブロック	6
植樹柵ブロック	7
片面歩車道境界ブロック すり付け・切り下げ	8
歩車道ブロックB型セミフラットタイプ	9
千葉県型歩車道境界ブロック マウンドアップ用	10
千葉県型歩車道境界ブロック フラット用	11
両面歩車道境界ブロック 155SF型	12
エプロン付歩車道境界ブロック マウンドアップ用	13
鉄筋コンクリートL形側溝	14
L型集水柵	15
鉄筋コンクリート組立土留め J I S型	16
鉄筋コンクリート組立土留め 規格外	17
鉄筋コンクリート組立土留め 笠なし	18
鉄筋コンクリート組立土留め H形	19
溜ます	20
集水柵・街渠柵	21
改良柵	22
鉄筋コンクリート汚水ます・排水ます(CD型)	23
駐車ブロック	24
規格集水柵	25




株式会社 **テラコン**

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

上ぶた式U型側溝ふた

製品図



寸法表


【単位:mm】

種類	呼び	寸 法								参考 質量 (kg)
		b	b1	b2	t	t1	t2	r	L	
1種	150	210	35	75	35	30	5	15	600	10
	180	250	40	75	40	35	5	15	600	14
	240	330	50	90	45	40	5	15	600	20
	300	400	55	100	60	50	10	15	600	32
	360	460	55	120	65	55	10	18	600	41
	450	560	60	120	70	60	10	18	600	54
	600	740	75	150	75	65	10	18	600	77
2種	180	250	40	75	90	80	10	15	600	31
	240	330	50	90	100	85	15	15	600	44
	300	400	55	100	100	85	15	15	600	54
	360	460	55	120	100	85	15	18	600	63
	450	560	60	120	120	100	20	18	600	92
	600	740	75	150	150	130	20	18	600	153

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

上ぶた式U型側溝

製品図



寸法表


【単位:mm】

呼び	寸 法											参考 質量 (kg)
	a	A	b	c	d	e	f	g	H	r	L	
150	150	210	140	150	30	35	35	160	185	30	600	24
180	180	250	170	180	35	40	40	190	220	50	600	34
240	240	330	220	240	45	50	50	240	290	50	600	56
300A	300	400	260	240	50	60	60	300	300	50	600	71
300B	300	400	260	300	50	60	60	300	360	50	600	80
300C	300	400	260	360	50	60	65	300	425	50	600	93
360A	360	460	310	300	50	65	65	360	365	50	600	91
360B	360	460	310	360	50	65	65	360	425	50	600	105
450	450	560	400	450	55	70	70	430	520	70	600	140
600	600	740	540	600	70	80	80	600	680	70	600	195

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

落ちふた式U側溝ふた

製品図



寸法表


【単位:mm】

種類	呼び	寸 法						参考 質量 (kg)
		b	b1	t	t1	t2	L	
1種	250	362	50	90	55	35	500	29
	300	412	51	95	55	40	500	34
	400	512	51	110	65	45	500	47
	500	622	56	125	75	50	500	65
3種	250	362	352	90	—	—	500	38
	300	412	402	95	—	—	500	46
	400	512	502	110	—	—	500	66
	500	622	612	125	—	—	500	92

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

落ちふた式 U 型側溝

製品図




寸法表

【単位:mm】

種類	呼び	寸 法														参考 質量 (kg)
		a	A	b	c	d	d'	e	f	g	h	H	t	t'	L	
1種	250	250	450	230	250	40	55	55	55	300	20	395	90	120	2000	263
	300A	300	500	280	300	40	55	60	60	360	20	455	95	120	2000	310
	300B	300	500	270	400	40	55	65	65	360	20	560	95	120	2000	379
	300C	300	500	260	500	40	55	70	70	360	20	665	95	120	2000	454
	400A	400	600	370	400	40	55	65	65	460	20	575	110	135	2000	411
	400B	400	600	360	500	40	55	70	70	460	20	680	110	135	2000	482
	500A	500	720	460	500	45	60	70	70	560	20	695	125	150	2000	535
	500B	500	720	450	600	45	60	75	75	560	20	800	125	150	2000	620
3種	250	250	460	230	250	45	55	65	65	300	30	405	90	120	2000	330
	300A	300	520	280	300	50	55	70	70	360	30	465	95	140	2000	390
	300B	300	520	270	400	50	55	70	70	330	40	565	95	140	2000	451
	300C	300	520	260	500	50	55	80	80	340	40	675	95	140	2000	555
	400A	400	630	370	400	55	55	70	70	430	40	580	110	140	2000	503
	400B	400	630	360	500	55	55	80	80	440	40	690	110	140	2000	610
	500A	500	750	460	500	60	60	80	80	540	40	705	125	155	2000	684
	500B	500	750	450	500	60	60	90	90	550	40	815	125	175	2000	835

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。


地先境界ブロック



【単位:mm】

呼び	寸 法				参考 質量 (kg)
	a	b	h	L	
A	120	120	120	600	21
B	150	150	120	600	26
C	150	150	150	600	32




面取り



【単位:mm】

呼び	寸 法				参考 質量 (kg)
	a	b	h	L	
A	120	120	120	600	21
B	150	150	120	600	26
C	150	150	150	600	32

A 90° コーナー




※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。


境界ブロック(都市再生機構型)

【単位:mm】


縁石 (CE-A)
参考質量 14kg




縁石 (CE-AM)
参考質量 14kg



縁石 (E-10) (旧名 : k104)
参考質量 24kg







すり付け
参考質量 17kg



※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

植樹枿ブロック(並木枿ブロック)


【単位:mm】




※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

片面歩車道境界ブロック(すり付け・切り下げ)


すり付け1段




片面歩車道境界ブロック(基本)




すり付け2段



すり付け3段



切下げ



寸法表


【単位:mm】

種 類		呼 び		寸 法							参考重量 (kg)	
				a	a1	b	h	h'	h1	r		L
歩車道A	100mmタイプ	基 本		150	—	170	200	—	—	20	600	45
		1 段	すり付けh=200-100	150	160	170	200	—	100	20	600	35
		2段-A	すり付けh=200-150	150	160	170	200	150	—	20	600	40
		2段-B	すり付けh=150-100	150	160	170	—	—	100	20	600	29
		切下げ h=100		—	160	170	—	—	100	20	600	24
	70mmタイプ	1 段	すり付けh=200-70	150	163	170	200	—	70	20	600	32
		2段-A	すり付けh=200-135	150	163	170	200	135	—	20	600	38
		2段-B	すり付けh=136-70	150	163	170	—	135	70	20	600	24
		切下げ h=70		—	163	170	—	—	70	20	600	17
	歩車道B	基 本		180	—	205	250	—	—	30	600	69
100mmタイプ		1 段	すり付けh=200-100	180	195	205	250	—	100	30	600	49
		3段-A	すり付けh=250-200	180	195	205	250	200	—	30	600	70
		3段-B	すり付けh=250-150	180	195	205	—	150	—	30	600	50
		3段-C	すり付けh=250-100	180	195	205	—	150	100	30	600	25
切下げ h=100		—	195	205	—	—	100	30	600	29		
70mmタイプ		1 段	すり付けh=200-70	180	198	205	250	—	70	30	600	45
		3段-A	すり付けh=250-190	180	198	205	250	190	—	30	600	60
		3段-B	すり付けh=250-130	180	198	205	—	130	—	30	600	43
		3段-C	すり付けh=250-70	180	198	205	—	—	70	30	600	21
切下げ h=70		—	198	205	—	130	70	30	600	20		
歩車道C	基 本		180	—	210	300	—	—	30	600	84	
	100mmタイプ	1 段	すり付けh=300-100	180	200	210	300	—	100	30	600	57
		切下げ h=100		—	200	210	—	—	100	30	600	29


※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

歩車道境界ブロックB型セミフラットタイプ


□両面R




□両面R→片面R



□両面R斜



□両面R平




※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。


千葉県型歩車道境界ブロック(フラット用)

【単位:mm】

標準型




水抜き穴あき型




種 類		寸 法							参考質量 (kg)
		a	b	h	r	L	A	B	
FS-A	標 準	130	170	200	20	600	－	－	46
	水抜き穴あきタイプ	130	170	200	20	600	130	70	32
FS-B	標 準	155	205	250	30	600	－	－	69
	水抜き穴あきタイプ	155	205	250	30	600	150	100	49
FS-C	標 準	155	210	300	30	600	－	－	80
	水抜き穴あきタイプ	155	210	300	30	600	200	100	55


FT-A型1段すり付け 参考質量 32kg




FD-A型切下げ 参考質量 17kg




FT-B型1段すり付け 参考質量 47kg




FD-B型切下げ 参考質量 18kg



FT-C型1段すり付け 参考質量 55kg



FD-C型切下げ 参考質量 33kg




※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。


千葉県型歩車道境界ブロック(マウントアップ用)

【単位:mm】

歩車道A用



歩車道B用



※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。



両面歩車道境界ブロック(155SF型)

【単位:mm】

(A型)



標準

参考質量 49 kg





水抜き

参考質量 44 kg





端末部

参考質量 44 kg





A-SF1用すり付け

参考質量 38 kg



A-SF1



参考質量 23 kg



(B型)



標準

参考質量 73 kg



端末部

参考質量 63 kg





※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

エフロン付歩車道境界ブロック(マウントアップ用)

【単位:mm】



標準型 MS-B

参考質量560kg





標準型 MS-B水抜き

参考質量550kg





すり付け型 (3段) MD-B1用
一般用・MT-B11, B12, B13型

参考質量490kg





切下げ型 MD-B1
一般用

参考質量410kg





すり付け型 (1段) MD-B2用
民家用・MT-B2型

参考質量268kg



切下げ型 MD-B2
民家用

参考質量440kg





※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。



鉄筋コンクリートL形側溝

【単位:mm】



標準



切り下げ



すり付け



寸法表


種類	呼び	寸法										参考 質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	
標準	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	47
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	59
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	65
切り下げ	250A(50)	250	100	—	350	55	50	105	80	—	600	40
	250B(50)	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	51
	300(50)	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	57
	250B(20)	250	100	100	450	55	20	75	80	85	600	51
	300(20)	300	100	100	500	55	20	75	85	90	600	54
すり付け	250A(50)用	250	100	—	350	55	100/50	155/105	80	—	600	44
	250B(50)用	250	100	100	450	55	100/50	155/105	80	85	600	54
	300(50)用	300	100	100	500	55	100/50	155/105	85	90	600	61
	250B(20)用	250	100	100	450	55	100/20	155/75	80	85	600	52
	300(20)用	300	100	100	500	55	100/20	155/75	85	90	600	54

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。


L型集水ます

【単位:mm】

組み合わせ断面図



ふた




ふた規格表

種類	呼び名	寸 法			参考質量 (kg)
		A	B	C	
250用	基本型	300	95	75	22kg
300用	基本型	350	100	120	26kg

縁塊規格表

種類	呼び名	寸 法								参考質量 (kg)
		A	B	C	D	E	G	H	I	
250用	基本型	450	250	75	150	100	100	220	100	63
	平型(乗り入れ用)	450	250	75	150	100	50	170	100	56
	平型(歩行者横断用)	450	250	75	150	100	20	140	100	52
300用	基本型	500	300	80	155	100	100	220	100	66
	平型(乗り入れ用)	500	300	80	155	100	50	170	100	59
	平型(歩行者横断用)	500	300	80	155	100	20	140	100	55




側塊

底塊

平面図


平面図



側塊・底塊規格表


種類	呼び名	寸 法			参考質量 (kg)
		A	B	C	
250用	① 異形甲側塊	φ250	φ350	φ450	34
	② 高20cm側塊	-	φ350	φ450	30
	③ 高50cm側塊	-	φ350	φ450	70
	④ 底塊	-	φ350	φ450	28
300用	① 異形甲側塊	φ300	φ400	φ500	38
	② 高20cm側塊	-	φ400	φ500	34
	③ 高50cm側塊	-	φ400	φ500	79
	④ 底塊	-	φ400	φ500	34

グレーチングふた



並目

細目




※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。


鉄筋コンクリート組立土留め（JIS型）

【単位:mm】

杭





断面図





種類 (呼び)	寸 法											参考 質量 (kg)
	h	(笠石使用時)		(笠石未使用)		b	b1	b2	d	d1	c	
		h1	h2	h1	h2							
600	1100	500	600	600	500	160	80	40	150	110	170	59
900	1400	800	600	900	500	160	80	40	150	110	170	74
1200	1700	1100	600	1200	500	160	80	40	150	110	170	92
1500	2200	1400	800	1500	700	160	80	40	200	160	220	159
1800	2500	1700	800	1800	700	160	80	40	200	160	220	180
2100	2800	2000	800	2100	700	160	80	40	250	210	270	258
2400	3100	2300	800	2400	700	160	80	40	250	210	270	291

板



種 類	寸 法			参考 質量 (kg)
	L	b	d	
1 種 (杭間隔1000)	910	298	60	39
2 種 (杭間隔1500)	1410	298	60	61

笠石



	種 類 (呼び)	寸 法					参考 質量 (kg)
		L	e	d	b	c	
1種 (杭間隔1000mm)	900・1200	998	170	60	298	100	63
	1500・1800	998	220	60	298	100	74
	2100・2400	998	270	60	298	100	86
2種 (杭間隔1500mm)	900・1200	1498	170	60	298	100	97
	1500・1800	1498	220	60	298	100	114
	2100・2400	1498	270	60	298	100	131

JIS規格外

※本製品は、JIS A 5372付属書F 用排水路類I 類の組立土留めを基本としていますが、くい形状の一部および笠石形状がJIS推奨規格とは異なります。


※本製品は簡易的な土止めであり、単体で擁壁としての機能は有しておりません。タイ・パーおよび控えくい背面土に埋め込むなどの方法により、安全と判断される状況でのご使用をお願い致します。

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

鉄筋コンクリート組立土留め（規格外）


【単位:mm】

杭




種類 (呼び)	寸 法								参考 質量 (kg)
	h	(笠石使用時)		(笠石未使用)		b	d	e	
		h1	h2	h1	h2				
300	700	—	—	300	400	110	90	150	19
600	1000	510	490	600	400	110	90	150	26
900	1500	810	690	900	600	110	90	150	37
1200	1800	1110	690	1200	600	110	90	150	47

板



種 類	寸 法			参考 質量 (kg)
	L	b	d	
杭間隔1000mm用	980	298	50	35
杭間隔1500mm用	1480	298	50	53

笠石



種 類	寸 法					参考 質量 (kg)
	L	e	d	b	c	
杭間隔1000mm用	998	150	50	298	90	53
杭間隔1500mm用	1498	150	50	298	90	70


※本製品は簡易的な土止めであり、単体で擁壁としての機能は有しておりません。タイ・バーおよび控えくいを背面土に埋め込むなどの方法により、安全と判断される状況でのご使用をお願い致します。

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

鉄筋コンクリート組立土留め（笠なし）


【単位:mm】

くい



呼 び		寸 法						参考 質量 (kg)
		h	h1	h2	b	d	e	
くい	1枚用	900	300	600	120	120	180	31
	2枚用	1200	600	600	120	120	180	41
	3枚用	1500	900	600	120	120	180	51
	4枚用	1800	1200	600	120	120	180	62

板




呼 び		寸 法			参考 質量 (kg)
		l	b	d	
板	980×50	980	298	50	34
	1480×50	1480	298	50	53
	910×60	910	298	60	39
	1410×60	1410	298	60	61
	1480×60	1480	298	60	63

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

鉄筋コンクリート組立土留め（H型）


【単位:mm】

杭




種類 (呼び)	寸 法											参考 質量 (kg)
	h	h1	h2	b	b1	b2	d	d1	d2	d3	d4	
600	1100	500	600	160	60	50	160	60	50	10	40	61
900	1400	800	600	160	60	50	160	60	50	10	40	75
1200	1700	1100	600	160	60	50	160	60	50	10	40	89
1500	2200	1400	800	160	60	50	160	60	50	10	40	116

板



種 類	寸 法							参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	B	L	t	
杭間隔1000mm用	840	40	60	50	298	920	110	45
杭間隔1500mm用	1340	40	60	50	298	1420	110	66

笠石




種 類	寸 法											参考 質量 (kg)
	a	c	d	e	B	B1	B2	L	L1	L2	t	
杭間隔1000mm用	840	60	50	50	298	100	198	998	920	39	160	66
杭間隔1500mm用	1340	60	50	50	298	100	198	1498	1420	39	160	101


※本製品は簡易的な土止めであり、道路・宅地などの各基準に沿った擁壁としての機能は有していません。

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

ます本体



ふた



※. 360以下は手掛けは1個

呼び名	ます本体寸法						参考 質量 (kg)	ふた寸法		参考 質量 (kg)
	a	A	b	d	H	T		T	W	
240用	240	344	27	52	370	33	34	33	264	5
300用	300	410	30	55	430	34	45	34	324	8
360用	360	480	36	60	490	40	63	40	384	13
450用	450	580	40	65	600	45	118	45	484	26
600用	600	750	50	75	770	60	171	60	634	44



※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

集水ます・街渠ます

【単位:mm】



集水ます

グレーチング・トライポット用



街渠ます


L形縁塊用




種類	呼 び	寸 法									参考 質量 (kg)
		a	A	b	B	c1	c2	d1	d2	H	
集 水 枘	300×300	300	500	300	500	100	100	100	100	1000	384
	300×400	300	600	400	700	150	150	150	150	1000	720
	400×400	400	700	400	700	150	150	150	150	1000	792
	450×450	450	750	450	750	150	150	150	150	1000	864
	500×500	500	800	500	800	150	150	150	150	1000	936
	600×600	600	900	600	900	150	150	150	150	1000	1080
	700×700	700	1100	700	1100	200	200	200	200	1000	1728
	800×800	800	1200	800	1200	200	200	200	200	1000	1920
街L 渠形 枘用	250×400	250	450	400	600	100	100	100	100	1000	408
	300×400	300	500	400	600	100	100	100	100	1000	432
	350×400	350	550	400	600	100	100	100	100	1000	456
	400×400	400	700	400	700	150	150	150	150	1000	792

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。


ます本体




半ます



マンふた



B型蓋




※. 300・360は、A型蓋
450・600は、B型蓋

呼び名	本体寸法			参考質量 (本体) (kg)	参考質量 (半ます) (kg)	マン蓋寸法			参考質量 (kg)
	a	A	b			c	T	W	
300用	300	360	30	29	15	240	50	425	18
360用	360	425	32.5	37	19	300	55	490	24
450用	450	520	35	49	25	395	70	620	52
600用	600	680	40	74	37	535	80	820	108

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

鉄筋コンクリート汚水ます・排水ます（CD型）

【単位:mm】




呼び名		寸 法 (mm)							配 筋				参考重量 (kg)
		a	a ₁	a ₂	b	t	t ₁	h	横鉄筋		縦鉄筋		
									径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
縁塊	300	300	—	500	—	53	47	100	3.2	5	3.2	8	32
	400	400	—	600	—	53	47	100	4	5	4	8	40
	450	450	—	650	—	53	47	100	4	5	4	8	42
	500	500	—	700	—	53	47	100	4	5	4	8	47
	600	600	—	800	—	63	37	100	6	5	4	12	55
蓋	300	—	—	—	370	50	—	—	4	4	4	4	17
	400	—	—	—	470	50	—	—	6	4	6	4	27
	450	—	—	—	520	50	—	—	6	4	4	4	33
	500	—	—	—	570	50	—	—	6	4	4	4	40
	600	—	—	—	670	60	—	—	6	4	6	4	63
側塊	300	300	400	—	—	50	—	300	3.2	3	3.2	8	50
	400	400	520	—	—	60	—	300	4	3	4	12	81
	450	450	570	—	—	60	—	300	4	3	4	12	85
	500	500	620	—	—	60	—	300	4	3	4	12	94
	600	600	720	—	—	60	—	300	6	3	6	12	120

側塊h=150も有ります。


グレーチング蓋(最大T-14)もございます。

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

100B 参考質量 18.5kg



120B 参考質量 25.0kg





※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。


規格集水桝 400×400×H700・500×500×H750

【単位:mm】

平面図





グレーチング蓋普通目 T-25





グレーチング蓋細目 T-25

側面図




参考重量 409kg

平面図





グレーチング蓋普通目 T-25



グレーチング蓋細目 T-25

側面図



参考重量 561kg

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。